



智能子阵控制箱 单页

HACU4000

产品描述

该产品适用于地面电站和分布式光伏电站中子阵的数据接入和监控。

智能子阵控制箱集成数据采集器，环网交换机，熔纤盒等设备，支持多种安装和组网方式。

集成防雷模块和良好的防护等级，支持户外应用。

子阵控制箱关键特性

01 支持 RS485、以太网、HPLC 等多种通讯方式

02 支持第三方环境传感器、电表、气象站设备接入

03 支持对逆变器进行批量参数配置与软件升级

04 支持电网控制指令与功率因数控制

05 支持光纤环网功能

06 IP65, C5-M 防腐, 支持户外应用

技术参数

型号

HACU4000

配置

内置数据采集器

HLogger4000

HPLC

1 路 (2 路可选)

环网交换机

2 光 6 电光纤交换机

光纤终端盒

24 芯 SC 单模光纤终端盒

纵向加密装置

可选

电源

100~277Vac, 50/60Hz

环境参数

工作温度

-30~60°C

存储温度

-40~70°C

相对湿度

5~95%

工作海拔

≤4000m

防护等级

IP65

机械参数

尺寸(宽 * 高 * 厚)

645*740*275mm(含底座)

重量

<26kg

安装方式

支架安装, 壁挂安装, 落地式安装

进出线方式

下进下出