



## 子阵控制箱

### HACU4000

该产品适用于地面电站和分布式光伏电站中子阵的数据接入和监控。

智能子阵控制箱集成数据采集器，环网交换机，熔纤盒等设备，支持多种安装和组网方式。

集成防雷模块和良好的防护等级，支持户外应用。

## 技术规格

型号	HACU4000
配置	
内置数据采集器	HLogger4000
RS485	6 路
以太网	5×10 / 100Mbps ETH1 / 2 快速调度口 (GOOSE) ETH0 / 3 / 4 以太网口
内置 PLC	1 路
微型环网交换机	2 光 6 电
光纤终端盒	4 进 24 出
微型纵向加密装置	1 个 (选配)
PLC CCO	1 路 (选配)
电源	
交流输入	100 ~ 277VAC, 50 / 60Hz
常规参数	
尺寸 (宽 × 高 × 深)	645×740×275 mm (含底座)
重量	< 26kg
工作温度	-30 ~ +60°C
存储温度	-40 ~ +70°C
工作湿度	0 ~ 95% (无冷凝)
工作海拔	≤ 4000m
防腐等级	C4-M (标配) / C5-M (选配)
防护等级	IP65
安装方式	壁挂式、支架式、落地式
进出线方式	下进下出

\* 以产品实际发货为准

- ✔ 支持 RS485、以太网、HPLC 等多种通讯方式
- ✔ 支持电网控制指令与功率因数控制
- ✔ 支持第三方环境传感器、电表、气象站设备接入
- ✔ 支持光纤环网功能
- ✔ 支持对逆变器进行批量参数配置与软件升级
- ✔ IP65, C5-M 防腐, 支持户外应用